



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГАЛЕТНЫЕ

Продолжение

На керамике				На гетинаксе				Схема галеты (вид со стороны припайки проводов)
Обозначение	Коли- чество галет	L, мм	Вес, г	Обозначение	Коли- чество галет	L, мм	Вес, г	
На 21 рабочее положение								
21ПН-К13	2	47	87	21ПН-Г13	2	41	61	2-я галета  1-я галета 

Примечания: 1 По согласованию с поставщиком переключатели могут поставаться с косой лыской на конце оси ОС-6 ГОСТ 4907-62. В этом случае в конце обозначения добавляется буква К.
2. Переключатели, отмеченные в таблице звездочкой (*), получают перестановкой потребителем (или поставщиком) ограничителя из заказанных им соответствующих основных схем переключателя.

Обозначение переключателя составляется из обозначений отдельных его характеристик, расположение их указано в таблице.

Порядковое место обозначения	Характеристика	Обозначение
1	Количество рабочих положений	от 2П до 21П
2	Количество направлений (линий)	от 1Н до 16Н
3	Материал платы: керамика	К
	гетинакс	Г
4	Расстояние между платами, мм	8 или 13
5	Наличие в переключателе широких ножей	Ш
6	Косая лыска на конце оси	К

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГАЛЕТНЫЕ

Примеры записи в конструкторской документации:
переключателя с керамическими платами на 5 рабочих положений и 4 направления с расстоянием между платами 8 мм, с широкими ножами и прямой лыской на конце оси

Переключатель 5ПН-К8Ш Н0.360.006

переключателя с гетинаксовыми платами на 3 рабочих положения и 12 направлений с расстоянием между платами 13 мм, с узкими ножами и косой лыской на конце оси

Переключатель 3П12Н-Г13К Н0.360.006

Переключатели галетные с керамическими платами в обычном исполнении пригодны для эксплуатации в условиях тропического климата (категория П по РТМ Н0.005.602).

Заказ этих изделий производят в соответствии с условным обозначением.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха для переключателей:

с керамическими платами от -60 до $+100^{\circ}\text{C}$,

с гетинаксовыми платами от -60 до $+85^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность воздуха для переключателей с керамическими платами при температуре $+40^{\circ}\text{C}$ и для переключателей с гетинаксовыми платами при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ до 98%.

Атмосферное давление до 5 мм рт. ст.

Вибрация в диапазоне частот 10—200 гц с ускорением до 5 g.

Удары с ускорением до 25 g.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальные рабочие напряжения:

Атмосферное давление, мм рт. ст.	Напряжение, в	
	постоянного тока	переменного тока
760	400	300
400	400	300
64	300	200
33	250	175
15	200	150
5	150	100